

LMP24 REGLEMENT

Version 1.7



- Chassis:** JKC43 Aeolos, med standard Bite Bars (Front 1,0 mm, Bag 1,2 mm).
- Det er tilladt at slibe i lejebukke, KUN med det formål at udligne evt. skævheder.
Afstand fra bund af chassis til overkant aksel MAX 9,0 mm.
- Det er tilladt lodde en U-formet bøjle af pianotråd imellem baghjulslejebukke og chassis bund, med det formål at forstærke lejebukke. Åbning opad eller nedad OK.
- Fastloddede pin tubes OK, "flydende" pin tubes IKKE tilladt.
- Alu pans C26PA, Tykke Pans C26PT samt Centersection C26CT **ER IKKE TILLADT.**
- Motor:** JKHR Hawk Retro, (Uåbnet). Der må files/slibes hak for at sikre frigang af bagaksel. Motor må fastgøres med motorbøjle JK C92 ved skrue/lodning
- Body:** JK B114BU1, B114BU2, B114BU3, B114BU4 og B114BU5 m.m. dekorede bodies baseret på JK7216B(klar body). Alle 0.010" Lexan.
- Body skal dekorerer med sponsordecals samt min 3 hvide numre på blå eller rød baggrund.
- Min 1 mm lodret kant forrest på karosseri (skærelinie)
- Max højde bag 37 mm Monteret på komplet bil, målt fra bund af chassis.
- Tilladt at skære af bagende af body, dog skal der være min 20 mm fra top tilbage.
- Lejer:** 3/32" aksel, ABEC5 Kuglelejer som bilen er leveret med, tilladt på bagaksel.
- Forhjul:** Der skal ikke være forhjul monteret, MEN der skal være Forhjulsmærkat i passende str monteret. Dia. Min. 19 mm.
- Baghjul:** JK8700PP(.700"/17,78mm), JK8700PP (.720"/18,83mm), JK8711PP (.765"/19,43mm) eller dæk lavet af tilsvarende JK Donuts, må slibes ned til passende str.
- Gear:** Pinion 9 Tands, Kronhjul 36 Tands plastgear.
- Guide:** JK3503 Low Cut Guide eller JK3502 Normal Guide. **Eller JK U64, U66, U67**
- Frihøjde:** Min. 0.8 mm under motor og bagud før start, Chassis vinger skal have frigang, når der tjekkes på banen hvor løbet afvikles.
- Bredde:** Max. 83,5 mm målt over baghjul.

Ændringer i forhold til tidligere reglement, er markeret med rød tekst.